

Akční nabídka podzim 2009 (14. 9. – 31. 12. 2009)

Bezolejový kompresor Handy 201 OF

Určený pro menší spotřebu stlačeného vzduchu. Vhodný pro potravinářské aplikace – výčep piva a nealko.

- Není nutná výměna oleje
- Stlačený vzduch a kondenzát neobsahuje žádný olej



HANDY 201 OF
Běžná cena 3 990 Kč
3 470 Kč
Cena bez DPH
Obj. číslo: 200 1210

Olejový kompresor MOBILBOY 301/24

Univerzální kompresor pro montáž a domácí dílnu.

- Elektromotor je chráněn motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- Kvalitní ochrana tlakové nádoby práškovou barvou – 10 let záruka na prorezavění



MOBILBOY 301/24
Běžná cena 7 790 Kč
6 770 Kč
Cena bez DPH
Obj. číslo: 200 3325

Kompresory Compact-Air

Příruční univerzální kompresory vhodné pro montáž, řemeslníky, domácí dílnu...

- Kvalitní elektromotor s vysokým točivým momentem
- Odlehčení při rozběhu motoru
- Tepelná ochrana motoru před přehřátím a přetížením plně automatické zpouštění a vypínání
- Všechny díly ohrožené při přepravě jsou optimálně chráněny
- Gumové držadlo umožňuje jisté držení, dodatečné spodní držadlo umožňuje pohodlné přenášení kompresoru oběma rukama
- Se všemi bezpečnostními prvky
- Tlaková nádoba s práškovým nástřikem
- 10 let záruka na prorezavění tlakové nádoby
- 10 let záruka na zásobování náhradními díly
- Kvalitní tlakový spínač CONDOR a rychlospojky RECTUS



Compact-Air 265/10
Běžná cena 8 990 Kč
7 820 Kč
Cena bez DPH
Obj. číslo: 200 5260



Compact-Air 311/20
Běžná cena 13 090 Kč
11 290 Kč
Cena bez DPH
Obj. číslo: 200 5290

Typ	HANDY 201 OF	MOBILBOY 301/24	Compact-Air 265/10	Compact-Air 311/20
Objednací číslo	200 1210	200 3325	200 5260	200 5290
Technická data				
Kompresní systém*	Bezolejový WDS		HOS	HOS
Maximální průtok	179 l/min	260 l/min	250 l/min	284 l/min
Plnicí výkon cca	110 l/min	170 l/min	155 l/min	190 l/min
Maximální tlak	8 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Objem tlak. nádoby	6 l	24 l	9,5 l	20 l
Válce / Stupně	1/1	1/1	1/1	1/1
Otáčky	2 850 ot./min	2 850 ot./min	2 850 ot./min	2 850 ot./min
Výkon motoru	1 100 W / 230 V	1 800 W / 230 V	1,5 kW/230 V	2 200 W/230 V
Hmotnost	11,5 kg	26 kg	22 kg	33 kg
Rozměry v mm	330 × 255 × 500	580 × 310 × 615 mm	395 × 320 × 630	430 × 490 × 720 mm
Hl. ak. tlaku LPA (4 m)	95,4 dB(A)	97 dB(A)	96 dB(A)	94 dB(A)

Kompresory pro dílnu a profesionály

Akční nabídka podzim 2009 (14. 9. – 31. 12. 2009)

Řada dílenských kompresorů Airstar

Spolehlivé kompresory pro náročné uživatele s osvědčeným pohonem pomocí klínového řemene a dvouválcovými vysoce výkonnými agregáty.

- Dvouválcové vysoce výkonné agregáty z litiny zaručují dlouhou životnost
- Velké kolo ventilátoru a vedení vzduchu zajišťují optimální chlazení kompresoru
- Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím momentem je chráněn motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- Přídavný chladič s velkými chladicími lamelami zajišťuje nízkou vstupní teplotu do tlakové nádoby a snižuje tak tvorbu kondenzátu
- Rozběhový kondenzátor a odlehčovací ventil usnadňují spuštění kompresoru (u typů 230 V)
- Modely na 400 V mají komutátor pro jednoduchou ruční reverzaci směru otáčení
- Chladič s velkoplošnými chladicími lamelami zajišťuje nízkou vstupní teplotu vzduchu do tlakové nádoby
- Pružné pancéřové vedení odolné proti vibracím zaručuje dlouhou životnost (mimo Airstar 321/323)
- Vzduchové pneumatiky a řiditelný podvozek s brzdou umožňují snadnou přepravu bez nutnosti nadzvedávání kompresoru
- Regulátor tlaku se dvěma manometry
- Kvalitní tlakový spínač CONDOR (mimo Airstar 321/323)
- Spolehlivé rychlospojky RECTUS
- Dlouhodobá antikorozní ochrana tlakové nádoby pomocí kvalitní práškové barvy
- Odolné klecové krytí řemenového převodu
- Kompresor kompletně připraven k připojení
- Se všemi bezpečnostními prvky
- 10 roků záruka na prorezavění tlakové nádoby
- 10 roků záruka na zásobování náhradními díly



AIRSTAR 321/50

Běžná cena 12 790 Kč

11 090 Kč

Ceny bez DPH

Obj. číslo: 200 8310

- Vzduchové vedení měděnou trubkou
- Jednoduché držadlo
- Přední kolečka bez brzdy
- Neznačkový tlakový regulátor



AIRSTAR 403/50

Běžná cena 16 490 Kč

14 340 Kč

Ceny bez DPH

Obj. číslo: 200 9430



AIRSTAR 503/100

Běžná cena 21 890 Kč

18 990 Kč

Ceny bez DPH

Obj. číslo: 1080 000

Typ	AIRSTAR 321/50	AIRSTAR 403/50	AIRSTAR 503/100
Objednací číslo	200 8310	200 9430	200 9531
Technická data			
Kompresní systém*	HOS	HOS	HOS
Maximální průtok	235 l/min	390 l/min	500 l/min
Plnicí výkon cca	171 l/min	285 l/min	410 l/min
Maximální tlak	10 bar	10 bar	10 bar
Objem tlakové nádoby	50 l	50 l	100 l
Válce / Stupně	2/1	2/1	2/1
Otáčky	1 040 ot./min	1 490 ot./min	1 310 ot./min
Výkon motoru	1,5 kW / 230 V	2,2 kW / 400 V	3 kW / 400 V
Hmotnost	48,5 kg	57,5 kg	75 kg
Rozměry (d × š × v) v mm	870 × 400 × 700	870 × 400 × 700	1070 × 480 × 870
Hl. akustic. tlaku LPA (4 m)	92 dB(A)	96 dB(A)	99 dB(A)

Dvoustupňový kompresor AIRSTAR 853/100

Vysoký výkon pro každodenní použití.

- Dvoustupňové a dvouválcové vysoce výkonné agregáty s velmi nízkými otáčkami omezují opotřebení kompresoru a zajišťují klidný chod bez vibrací, který je zárukou dlouhé životnosti
- Chladiče s velkými chladicími lamelami zajišťují nízkou vstupní teplotu vzduchu do tlakové nádoby a tím snižují vytváření kondenzátu



AIRSTAR 853/100

Běžná cena 33 690 Kč

29 290 Kč

Ceny bez DPH

Obj. číslo: 200 9831

Profesionální kompresor Airprofi

Kompresor s dvouválcovým, vysoce výkonným agregátem a maximální výbavou.

- Velmi výkonný agregát a nízké otáčky zaručují tichý chod a velmi dlouhou životnost
- Chladiče s velkými chladicími lamelami zajišťuje nízkou vstupní teplotu do tlakové nádoby a snižuje tak tvorbu kondenzátu
- Kvalitní elektromotor s vysokým točivým momentem je chráněn motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- Rozběhový kondenzátor a odlehčovací ventil a ozubený hnací řemen usnadňují spuštění kompresoru
- Kvalitní sací filtr s filtrační kartuší
- Pružné pancéřové hadice odolné proti vibracím zaručují dlouhou životnost
- Kovová ochranná klec řemenového převodu optimálně chrání uživatele před všemi pohyblivými částmi kompresoru
- Vzduchové pneumatiky a řízený podvozek s brzděnými kolečky umožňují snadnou přepravu bez nutnosti nadzvedávání
- S kvalitními **bezpečnostními rychlospojkami** RECTUS a kvalitním tlakovým spínačem CONDOR
- Prodloužené pogumované držadlo
- Žárově pozinkování z vnitřní i vnější strany – **záruka 15 let na prorezivění tlakové nádoby**
- Se všemi bezpečnostními prvky, kompletně připraven k připojení
- 10 let záruka na zásobování náhradními díly

Žárově zinkovaná tlaková nádoba.
Záruka 15 let
proti prorezavění.



AIRPROFI 503/50

Běžná cena 25 390 Kč

22 090 Kč

Ceny bez DPH

Obj. číslo: 201 8530

AIRSTAR 853/100

200 9831

HOS

850 l/min

650 l/min

10 bar

100 l

2/2

1 240 ot./min

5,5 kW / 400 V

112 kg

1 080 × 500 × 970

95 dB(A)

Typ

Objednací číslo

AIRPROFI 503/50

201 8530

Technická data

Kompresní systém*

HOS

Maximální průtok

500 l/min

Plnicí výkon cca

410 l/min

Maximální tlak

10 bar

Objem tlakové nádoby

50 l

Válce / Stupně

2/1

Otáčky

1 310 ot./min

Výkon motoru

3 kW / 400 V

Hmotnost

66 kg

Rozměry (d × š × v) v mm

900 × 430 × 860

Hl. akustic. tlaku LPA (4 m)

99 dB(A)

Profesionální kompresory

Akční nabídka podzim 2009 (14. 9. – 31. 12. 2009)

Aircraft[®]
Kompresory a pneunáradí

Stacionární kompresory Airprofi 10 V.

Stacionární kompresory se stojící nádobou o objemu 270 l – maximální výkon na minimálním prostoru.

- Dvoustupňový a dvouválcový vysoce výkonný agregát s válcovým blokem z šedé litiny zaručuje klidný chod a dlouhou životnost
- Chladič s velkoplošnými chladičími lamelami zajišťují nízkou vstupní teplotu vzduchu do tlakové nádoby a snižují tak tvorbu kondenzátu
- Velké kolo ventilátoru a vedení vzduchu zajišťuje optimální chlazení
- Kvalitní filtrační patrona zajišťuje čistý nasávaný vzduch
- Kvalitní elektromotory s vysokým točivým momentem chráněny motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- Kvalitní tlakový spínač CONDOR
- Kvalitní ozubený hnací řemen
- Připraveny k připojení se všemi armaturami
- 10 let záruka na zásobování náhradními díly



Nabízíme také široký sortiment **pneumatického náradí Aircraft®.**



Žárově zinkované tlakové nádoby.
Záruka 15 let
proti prorezavění.

AIRPROFI 703/270/10 V

- Dodávka včetně silentbloků

AIRPROFI 703/270/10 V

Běžná cena 49 990 Kč

43 490 Kč

Ceny bez DPH

Obj. číslo: 202 4712



Tlaková stanice AIRPROFI 703/270/10 VK

- Součástí dodávky je kondenzační sušička AD 35
- Včetně silentbloků

AIRPROFI 703/270/10 VK

Běžná cena 87 990 Kč

76 490 Kč

Ceny bez DPH

Obj. číslo: 202 4712K

Typ	AIRPROFI 703/270/10 V
Objednací číslo	202 4712
Typ	AIRPROFI 703/270/10 VK
Objednací číslo	202 4712K

Technická data	
Kompresní systém*	HOS
Maximální průtok	650 l/min
Plnicí výkon 6 – 10 bar	520 l/min
Maximální tlak	10 bar
Objem tlakové nádoby	270 l
Válce / Stupně	2/2
Otáčky	950 ot./min
Výkon motoru	4 kW
Hmotnost	160 kg
Rozměry (d × š × h)	850 × 830 × 1 820 mm
Hl. ak. tlaku LPA (4 m)	83 dB(A)

Váš prodejce