



## 545

Husqvarna 545 je určená pro náročné práce v technických službách, firmách, zabývajících se údržbou zeleně, a pro zručné majitele pozemků. Píla má průkopnický design a vyznačuje se silným motorem a vysokým výkonem. Unikátní motor s technologií X-Torq® poskytuje vyšší výkon při současném snížení spotřeby paliva až o 20% a výfukových plynů až o 75%.



### X-TORQ®

Má nižší spotřebu paliva a nižší hladiny zplodin ve srovnání s nejpřísnějšími světovými předpisy pro ochranu životního prostředí.



### VÝKLOPNÉ VÍČKO NÁDRŽE

Výklopné víčko nádrže se snadno otevírá a zavírá.



### AUTOTUNE™

AutoTune™ zajišťuje optimální výkon motoru pomocí automatického nastavování motoru. Neztrácíte čas seřizováním karburátoru. Kompenzuje různou kvalitu paliva, nadmořskou výšku, vlhkost, teplotu a zanesený vzduchový filtr.



### SYSTÉM AIR INJECTION™

Odstředivý systém čištění vzduchu snižuje míru opotřebení a zajišťuje delší intervaly mezi čištěním filtru.

## Vlastnosti

- LowVib® šetří ruce a paže obsluhy
- Snadno se startuje
- Nastavitelné olejové čerpadlo
- Vzduchový filtr s rychloupínacími sponami
- Intuitivní, kombinovaná ovládací páčka sytič/STOP
- Rychlé a snadné seřízení řetězu
- Kliková skříň z magnézia navržená pro profesionální používání
- Snadná údržba díky krytu válce s rychloupínacími sponami
- Maximální odolnost v těžkých podmínkách
- Smart Start® pro snadné startování
- Snadné a pohodlné ovládání v každé situaci.
- Zaměřovací značky pro správný směr při kácení
- Okénko pro kontrolu hladiny paliva
- Palivová pumpička pro snadné startování
- Způsob upevnění zabraňuje ztrátě matic lišty.
- Zvýšená bezpečnost, brzda řetězu aktivovaná setrvačností

## Technické údaje

Zdvihový objem válce, cm <sup>3</sup>	50,1 cm <sup>3</sup> / 3,06 krychlových palců
Výstupní výkon, kW	2,5 kW
Maximální otáčky motoru při zatížení	9600 ot./min
Objem palivové nádrže	0,521 / 17,58 fl oz
Spotřeba paliva	424 g/kWh
Rychlost při volnoběhu	2800 ot./min
Zapalovací svíčka	NGK CMR6H
Mezera mezi elektrodami	0,5 mm / 0,02 "
Kroutící moment, max.	2,69 Nm/6600 ot./min
Objem olejové nádrže	0,271 / 0,57 Am. pinta
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední / zadní rukojeti, m/s <sup>2</sup>	3,8/3,7 m/s <sup>2</sup>
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	106 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA) , db(A)	116 dB(A)
Rozteč řetězu	.325 "
Rychlost řetězu při 133 % maximální rychlosti výkonu motoru	24,6 m/s / 80,71 stopa/s
Doporučená délka vodící lišty, min-max, cm	33-50 cm / 13"-20"
Hmotnost (bez řezného nástroje), kg	4,9 kg / 10,8 liber

### POLOŽKY

966 64 85-15	15" - .325" - H25 - CE- všechny trhy kromě US50, CAN (80μ vzduchový filtr pro zimní podmínky)	17 190,00 Kč
--------------	---	--------------

